



ServMAX® G242-6S

产品概要

- 双路Intel® Xeon® 6 处理器
- 支持2张GPU
- 支持12块3.5” /2.5” 热插拔硬盘
- 1300W/2000W (1+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

- 软件开发，影音视频
- 分布式推理、智慧医疗
- 人脸识别、大模型训练+微调
- 自动驾驶、移动通信
- 安防监控等

产品特性

强劲性能

双路Intel® Xeon® 6 处理器, cTDP up to 350W, 满足不同客户应用场景的处理需求, 轻松处理严苛的应用程序。

大容量存储

前置12块3.5” 或2.5” 热插拔硬盘, 另支持2块M.2, 提供海量+极速的存储体验。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比, PCIe 5.0带宽翻倍, x16双向带宽达到了128GB/s, 以更高的速度完成总线数据传输。



智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路 Intel® Xeon® 6 处理器 - 支持 6700P、6500P、6700E 系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 32 x DDR5 DIMM - Up to 4TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持2片GPU
扩展槽	- 2 x PCIe5.0 x16 slots - 4 x PCIe5.0 x8 slots
网络	- 网卡选配 - 4 x USB3.0
I/O	- 2 x VGA - 1 x COM - 1 x IPMI RJ45
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘 - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 447mm x 87mm x 763mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 1300W/2000W (1+1) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电**400-860-6560**, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司. 保留一切权利

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯