



ServMAX® G402-H4

产品描述

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 支持2张双宽GPU, TGP up to 600W
- 支持12块热插拔硬盘
- 2 x 2000W/2700W/3200W冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智能安防、人脸识别

媒体编解码、软件开发

视频解析、工程分析

图像处理、数据中心

移动通信等

产品特性

强劲性能

支持双路鲲鹏 S920 处理器，整机多达128核心，主频达 2.6GHz，512GB DDR4；兼容2张昇腾 NPU，强劲算力适配多样AI推理与加速场景，助力智能应用快速部署落地。

大容量存储

支持12块热插拔硬盘及NVMe SSD扩展，兼顾大容量与高性能存储需求。

PCIe5.0协议

与PCIe4.0相比，PCIe5.0带宽翻倍，x16双向带宽高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与高速存储性能。



智慧计算-高性能服务器

| | |
|-----|---|
| 处理器 | - 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 400W |
| 内存 | - 16 x DDR5 DIMM - Up to 1TB DDR5 RDIMM |
| GPU | - 支持2张双宽GPU, TGP up to 600W |
| 扩展槽 | - 5 x PCIe5.0 x16 slots |
| 网络 | - 2 x 1GbE RJ45 |
| I/O | - 6 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA - 1 x IPMI RJ45 |
| 存储 | - 前置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 (4 x NVMe SSD) - 内置2 x 2.5" SSD - 2 x NVMe M.2 (2280/22110) |
| 尺寸 | - 433mm x 177mm x 680mm (W x H x D) |
| 机箱 | - 4U |
| 电源 | - 2 x 2000W/2700W/3200W CRPS |
| 保修 | - 可选现场保修服务 |

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯