



ServMAX[®] C2016-6A

产品描述

- 双路Intel[®] Xeon[®] 6900系列处理器
- 24根DDR5 DIMM
- 支持16块2.5" 热插拔硬盘
- PCIe5.0传输协议
- 2000W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

高性能计算、云计算

模拟仿真、有限元分析

量化金融、人脸识别

智能医疗、自动驾驶

移动通信等

产品特性

强劲性能

双路Intel[®] Xeon[®] 6900系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算，提供更高性能

PCIe5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有1个USB3.0、1个USB2.0、1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMAX® 通用计算-高性能服务器

处理器	- 双路Intel® Xeon® 6900 系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 24 x DDR5 DIMM
扩展槽	- 3 x PCIe5.0 x16 slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 1 x USB3.0 - 1 x USB2.0 - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 支持BIOS/BMC固件冗余; 支持Intel SGX、TDX、TXT安全技术
存储	- 16 x 2.5" SATA/SAS/NVMe热插拔硬盘
尺寸	- 448mm x 87.5mm x 763mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 2000W (1+1) 冗余电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 10% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- 支持Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer、VMware ESXi等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯