



ServMAX® G402-H4

产品描述

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 支持2张双宽GPU, TGP up to 600W
- 支持12块热插拔硬盘
- 2 x 2000W/2700W/3200W冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智能安防、人脸识别

媒体编解码、软件开发

视频解析、工程分析

图像处理、数据中心

移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路AMD EPYC™ 9005/9004 系列处理器，搭载2张双宽GPU，提供强劲算力，轻松应对高负载与多样化业务场景。

大容量存储

支持12块热插拔硬盘及NVMe SSD扩展，兼顾大容量与高性能存储需求。

PCIe5.0协议

与PCIe4.0相比，PCIe5.0带宽翻倍，x16双向带宽高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与高速存储性能。

处理器	- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 400W
内存	- 16 x DDR5 DIMM - Up to 1TB DDR5 RDIMM
GPU	- 支持2张双宽GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 5 x PCIe5.0 x16 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA
管理功能	- 提供1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM模块 (SPI)
存储	- 前置12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 (4 x NVMe SSD) - 内置2 x 2.5" SSD - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 433mm x 177mm x 680mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 2 x 2000W/2700W/3200W CRPS
工作温度	- 5℃ ~ 30℃ (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- 支持Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

