



ServMAX® TS41-H4

产品概要

- 单路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 搭载4张GPU
- 12根ECC DDR5
- 支持8块3.5"/2.5"SATA/SAS热插拔硬盘+4块NVMe U.2内置硬盘
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟
气候和天气建模、计算物理
数据分析
人脸识别
影音视频
网络游戏等

产品特性

强劲性能

单路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器，cTDP up to 400W，同时搭载4片GPU，轻松处理严苛的应用程序。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

大容量存储

支持8块3.5"/2.5"SATA/SAS热插拔硬盘和4块NVMe U.2内置硬盘以及1块M.2，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求。

处理器	- 单路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 400W
内存	- 12 x DDR5 DIMM - Up to 768GB DDR5 RDIMM
GPU	- 支持4张GPU
扩展槽	- 5 x PCIe5.0 x16 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 2 x USB3.0 - 4 x USB2.0 - 1 x VGA - 1 x COM
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM安全模块 - 支持固件冗余, 提升系统可靠性。
存储	- 8 x 3.5" / 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 + 4 x NVMe U.2内置硬盘 - 1 x NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 600mm x 415mm x 645mm (H x W x D)
电源	- 单/双80PLUS全模组电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

