通用计算-高性能服务器



ServMAX® C4236-X4

产品描述

- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 支持DDR5内存
- 36块3.5”/2.5”热插拔硬盘
- 1600W（1+1）冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

工程分析、数据库、编解码技术
软件开发、智慧金融
云计算
大数据分析
大数据、移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来更高性能

智能管理

板载IPMI2.0智能平台管理接口，支持远程智能管理监控服务器的运作状态，降低系统成本

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有5个USB3.0和1个COM口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

通用计算-高性能服务器

处理器	双路5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器 cTDP up to 300W
内存	16 x DDR5 DIMM Up to 1TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
扩展槽	4 x PCIe5.0 x16 slots 2 x PCIe5.0 x8 slot
网络	2 x 1GbE RJ45
I/O	5 x USB3.0 1 x COM 1 x VGA
管理功能	1个1Gbps RJ45专用管理口 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI 2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	可选TPM/TCM安全模块 机箱开盖入侵检测 支持BIOS/BMC独立Flash设计，支持Intel平台安全技术
存储	前置24 x 3.5”/2.5”SATA/SAS热插拔硬盘 后置12 x 3.5”/2.5”SATA/SAS（up to 6 x NVMe U.2）+ 2 x 2.5”SATA/SAS 热插拔硬盘 2 x NVMe M.2（2280/22110）
尺寸	438mm x 176mm x 650mm（W x H x D）
机箱	4U
电源	1600W（1+1）冗余电源
工作温度	5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	8% ~ 90%（无冷凝）
支持操作系统	支持 Ubuntu、Red Hat Enterprise、Windows Server等主流操作系统
保修	可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：http://www.amaxchina.com
版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

扫码了解更多资讯