



ServMAX® TS21-K2

产品概要

- 单路鲲鹏 S920 处理器
- 支持2张昇腾NPU
- 支持4块内置硬盘
- ATX 高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟

气候和天气建模、计算物理

数据分析、人脸识别

影音视频、网络游戏等

产品特性

灵活处理器平台

单路鲲鹏 S920 处理器，最高64核+256G DDR4，轻松处理严苛的应用程序。

PCIe 4.0协议

与PCIe3.0相比，PCIe4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

灵活I/O扩展

配有2个USB3.0、2个USB2.0、2个HDMI和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能。

计算模组	- 支持单路鲲鹏 S920 处理器，最高64核+256G DDR4，2.6GHz
GPU	- 支持2张昇腾NPU
扩展槽	- 搭配S920X08：2 x PCIe4.0 x16 slots (x16、x8、x0) - 搭配S920S08：3 x PCIe4.0 x16 slots (x16、x16/x8、x0/x8)
网络	- 4x 1GbE RJ45 + 2x 25GbE SFP+
I/O	- 2 x USB3.0 - 2 x USB2.0 - 2 x HDMI
管理功能	- 1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成iBMC管理系统，支持IPMI 2.0、Redfish、HTTPS、SNMP等管理接口 - 支持虚拟KVM、虚拟媒体等远程维护功能
存储	- 最多支持2x 3.5" + 2x 2.5" 内置硬盘 - 2x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 188 x 390 x 430mm (W x H x D)
电源	- 750W ATX高效电源
工作温度	- 0°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 0% ~ 85%（无冷凝）
支持操作系统	- 支持 openEuler等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

