



ServMAX® G508-H5

产品概要

- 双路AMD EPYC™ 9005系列处理器
- 支持8张双宽GPU，单卡TGP最高575W
- 支持8块2.5" 热插拔硬盘
- 2700W(2+2/3+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

金融数据分析、云计算

银行业务系统、自动驾驶

科学计算与工程仿真、虚拟化

智能医疗、数据中心

AI模型训练与推理等

产品特性

强劲性能

双路AMD EPYC™ 9005处理器与8张双宽GPU协同工作，单卡TGP最高575W，满足高负载并行计算与GPU加速应用需求。

灵活存储

8块2.5英寸热插拔硬盘，支持SAS/SATA及NVMe SSD扩展，兼顾大容量存储与高速读写，满足多样化业务存储需求。

高速互联

支持PCIe5.0协议，相比上一代带宽翻倍，x16通道双向带宽最高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与存储性能。

AMAX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路AMD EPYC™ 9005系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DSRDIMM
GPU	- 支持8张双宽GPU, TGP up to 575W
扩展槽	- 9 x PCIe5.0 x16 slots - 1 x PCIe5.0 x8 slot
网络	- 选配PCIe网卡
I/O	- 4 x USB3.0 - 2 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM 安全模块 - 支持机箱开盖入侵检测
存储	- 8 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘(可选2 x NVMe U.2)
尺寸	- 446mm x 220mm x 789mm (W x H x D)
机箱	- 5U
电源	- 2700W(2+2/3+1)冗余电源
工作温度	- 0°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu Linux、CentOS等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯