



ServMAX[®] C208-K5

产品描述

- 双路鲲鹏950处理器，整机最高192核心
- 2U双路机架式服务器
- 支持8块2.5英寸NVMe热插拔硬盘
- 2000W（1+1）冗余电源
- 丰富的I/O扩展能力

应用场景

云计算、分布式存储、数据中心
软件开发、银行业务系统
政务信息化、科学计算
虚拟化应用
教育科研等

产品特性

强劲性能

搭载双路鲲鹏950处理器，整机最多192核，配备 24 个 DDR5 内存插槽，为云计算、大数据及企业级业务提供高效稳定的计算性能。

灵活存储

支持8块2.5英寸NVMe热插拔硬盘及M.2 SSD扩展，内置鲲鹏国密SM2/SM3/SM4加解密加速引擎，满足不同业务场景下的容量与性能需求。

高速互联

支持PCIe5.0高速扩展，相比PCIe4.0带宽翻倍，x16通道双向带宽最高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，满足高速网络及扩展设备部署需求。

AMAX 通用计算-机架式服务器

处理器	- 双路鲲鹏950处理器 - 整机最多达192核心
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 3TB DDR5 RDIMM
扩展槽	- Up to 4 x PCIe slots, 支持PCIe5.0
存储	- 支持8 x 2.5" NVMe热插拔硬盘（可选16 x 2.5" NVMe） - 2 x M.2 SSD
网络	- 2 x OCP3.0网卡
I/O	- 前置2 x USB3.0 1 x Mini DP端口 - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x 3.5mm串口 1 x USB2.0 Type-C
管理功能	- 提供2个10/100/1000Mbps的RJ45管理网口 - 集成BMC智能管理系统，支持IPMI2.0、SOL、Redfish、SNMP、KVM over IP以及虚拟媒体功能，提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理 - 支持监控、诊断、配置、Agentless及远程控制等带外管理功能
安全性	- 支持机箱开盖入侵检测 - 内置国密SM2/SM3/SM4加解密加速引擎 - 支持软件镜像备份及备份镜像启动
电源	- 2000W（1+1）冗余电源
尺寸	- 447mm x 86mm x 850mm (W x H x D)
机箱	- 2U
工作温度	- 5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 8% ~ 90%（无冷凝）
支持操作系统	- 支持Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、银河麒麟等主流Linux操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司。保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯