



ServMAX® C208-X3

突出特性

- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持8块3.5/2.5寸热插拔硬盘
- 800W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

大数据分析、软件开发、数据中心

中小型数据库、智慧金融

工程分析


智能医疗

编解码技术、移动通信等



强劲性能

采用双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器，支持CPU TDP 270W，提供更高性能



PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



灵活I/O

支持VGA显示输出、配有6个USB3.2和2个千兆网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能



智慧计算-机架式服务器

处理器	<ul style="list-style-type: none">- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器- 支持CPU TDP 270W
芯片组	<ul style="list-style-type: none">- Intel® C621A
内存	<ul style="list-style-type: none">- 16 x DDR4 DIMM- Up to ECC 1TB 3200MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM
扩展槽	<ul style="list-style-type: none">- 1 x PCIe4.0 x8 slot- 5 x PCIe4.0 x16 slots
网络	<ul style="list-style-type: none">- 2 x 1GbE RJ45 (IPMI Incl)
I/O	<ul style="list-style-type: none">- 6 x USB3.2 Gen1- 1 x USB3.2 Gen2 (Type-A)- 1 x VGA
存储	<ul style="list-style-type: none">- 前置8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘- 内置2 x 2.5" 硬盘- 后置2 x 2.5" SATA热插拔硬盘- 2 x PCIe Gen4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	<ul style="list-style-type: none">- 447mm x 87mm x 666mm (W x H x D)
机箱	<ul style="list-style-type: none">- 2U
电源	<ul style="list-style-type: none">- 800W (1+1) 冗余电源
保修	<ul style="list-style-type: none">- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2023 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯