



## ServMAX<sup>®</sup> C218-W4

### 突出特性

- 单路Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup> W-3500/W-2500系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持8块热插拔硬盘
- 1600W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

### 应用场景

高频交易、生物化学模拟  
量化金融交易、气候和天气建模  
计算物理、3D仿真  
人脸识别、影音视频  
网络游戏等



### 强劲性能

单路Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup> W-3500/W-2500系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算，树立性能新标杆



### PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



### 灵活I/O

支持VGA显示输出、配有5个USB3.0、1个VGA等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能



# 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 单路Intel® Xeon® W-3500/W-2500/W-3400/W-2400系列处理器 - Up to 4.8GHz
芯片组	- Intel® W790
内存	- W-3500/W-3400: 8 x DDR5 DIMM - W-2500/W-2400: 4 x DDR5 DIMM
扩展槽	- W-3500/W-3400: 4 x PCIe5.0 x16 slots (Support x8、x16、x16、x16) 3 x PCIe5.0 x8 slots - W-2500/W-2400: 4 x PCIe5.0 x16 slots (Support x8、x16、x16、x16)
网络	- 2 x 2.5GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB2.0 - 后置5 x USB3.0 2 x USB2.0 1 x Type-C 1 x VGA 1 x COM 1 x IPMI RJ45
存储	- 8 x 3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 - 2 x PCIe4.0 x4 M.2 (2280)
尺寸	- 436mm x 88mm x 680mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 1600W (1+1) 冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯