



## ServMAX® C4024-X3

### 突出特性

- 双路第三代英特尔®至强®可扩展系列处理器
- 4U机架式服务器
- 支持ECC内存
- 24块3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘
- 1600W冗余电源
- 丰富的I/O扩展

### 应用场景

- 企业数据库、HPC、编解码技术
- 软件开发、防火墙、工程分析
- WEB服务器
- 数据中心
- 移动通信



### 强劲性能

采用第三代英特尔®至强®可扩展系列处理器，单颗最高可达40核，支持CPU TDP 270W，提供更高性能



### PCIe 4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0带宽翻倍，x16双向理论带宽达到64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输



### 大容量存储

前置24块3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘、2块内置硬盘和2块后置2.5" 热插拔硬盘，提供极致存储体验



# 智慧计算-机架式服务器

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>- 双路3rd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器</li><li>- 单颗最高可达40核</li><li>- cTDP up to 270W</li></ul>
芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel® C621A</li></ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>- 16 x DDR4 DIMM</li><li>- Up to 4TB 3DS ECC 3200MHz-DDR4 RDIMM/LRDIMM</li><li>- Support Intel® Optane™ Persistent memory 200 series</li></ul>
GPU	<ul style="list-style-type: none"><li>- 支持2张GPU</li></ul>
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 x PCIe4.0 x16 slots</li><li>- 1 x PCIe4.0 x8 slot</li></ul>
网络	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x 1GbE RJ45</li></ul>
I/O	<ul style="list-style-type: none"><li>- 前置2 x USB2.0</li><li>- 后置4 x USB3.0</li><li>    1 x USB3.1</li><li>    1 x VGA</li><li>    6 x Audio</li></ul>
存储	<ul style="list-style-type: none"><li>- 前置24 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘</li><li>- 后置2 x 2.5" SATA热插拔硬盘</li><li>- 内置2 x 2.5" SATA/NVMe U.2</li><li>- 1 x PCIe 4.0 NVMe M.2 (w/ GPU, 2280/22110)</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>- 433mm x 177mm x 670mm (W x H x D)</li></ul>
机箱	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4U</li></ul>
电源	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1600W (1+1) 冗余电源</li></ul>
保修	<ul style="list-style-type: none"><li>- 可选现场保修服务</li></ul>

如需了解 超集信息产品的更多信息, 请致电 400-860-6560, 联系 AMAX 销售代表或业务合作伙伴, 或访问:  
<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2023 超集信息.保留一切权利.  
本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯