



ServMAX® G242-X2

突出特性

- 双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器
- 支持2张GPU
- 支持前置8块3.5" /2.5" 热插拔硬盘，后置2块2.5 " 热插拔硬盘
- 1300W冗余电源

应用场景

大数据分析、虚拟化

超融合云计算、中小型数据库

视频解析、工程分析

智能医疗

深度学习推理

移动通信



强劲性能

采用双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器，支持2片GPU并行运算，提供更高异构算力



海量内存，极致性能优化

支持2933MHz ECC RDIMM/LRDIMM，更可支持英特尔DCPMM，为虚拟化，数据库等核心业务提供海量高速缓存。



灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0接口、1个管理网口等、轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMEX® 智慧计算-机架式服务器

处理器	<ul style="list-style-type: none">- 双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable系列处理器- TDP up to 205W
内存	<ul style="list-style-type: none">- 24 x DDR4 DIMM- Up to 2933MHz ECC RDIMM/LRDIMM, Supports Intel® Optane™DCPMM100
GPU	<ul style="list-style-type: none">- 支持2张GPU
扩展槽	<ul style="list-style-type: none">- 2 x PCIe3.0 x16 slot FHFL for GPUs- 2 x PCIe3.0 x8 slot FHHL- 2 x PCIe3.0 x8 slot HHHL
网络	<ul style="list-style-type: none">- 2 x 1GbE RJ45
I/O	<ul style="list-style-type: none">- 4 x USB3.0- 1 x Mgmt RJ45- 2 x VGA
存储	<ul style="list-style-type: none">- 前置8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘- 后置2 x 2.5 SATA热插拔硬盘- 内置1 x PCIe3.0 M.2 (2280/22110mm)
尺寸	<ul style="list-style-type: none">- 447mm x 87mm x 808mm (W x H x D)
机箱	<ul style="list-style-type: none">- 2U
电源	<ul style="list-style-type: none">- 1300W冗余电源
保修	<ul style="list-style-type: none">- 可选现场保修服务

如需了解超益集伦产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问:

<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2022 超益集伦. 保留一切权利.

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺.



扫码了解更多资讯