



ServMAX® G408-K2

产品描述

- 支持2颗鲲鹏 920 系列处理器
- 支持8张昇腾NPU
- 12块热插拔硬盘
- 2000W/2600W/3000W (2+2/3+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

音视频、视频监控
人脸识别、智慧城市
数据分析、视频解析
自动驾驶
软件开发等

产品特性

超高算力

支持双路鲲鹏 920 系列处理器，整机最多达128核，CPU 主频可达 2.6GHz；兼容8张昇腾NPU加速卡，强劲算力适配多样AI推理与加速场景，助力智能应用快速部署落地

大容量存储

支持12个3.5" SAS/SATA热插拔硬盘，其中可支持4个NVMe盘以及2个M.2 SSD，提供海量存储和数据读写性能

灵活I/O扩展

支持VGA视频输出，前置1个USB Type-C、2个USB3.0、1个VGA和后置2个USB3.0、1个VGA、1个3.5mm串口和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

处理器	- 2颗鲲鹏 920 系列处理器(48/64核)，整机最多达128核心
内存	- 32 x DDR4 DIMM - Up to 4TB DDR4 RDIMM
GPU	- 8x 昇腾NPU
扩展槽	- 11 x PCIe 4.0 slot - 2 x Flex IO slots
网络	- 选配网卡
I/O	- 前置1个USB Type-C 2 x USB3.0 1 x VGA - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x 3.5mm串口 1 x IPMI RJ45
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘（含 4 x NVMe U.2） - 2 x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 447mmx175mmx898mm (WxHxD)
机箱	- 4U
电源	- 2000W/2600W/3000W (2+2/3+1)
保修	- 可选现场保修服务

