



## ServMAX® G488-K2

### 产品描述

- 支持 4 颗鲲鹏 920 系列处理器
- 支持8张昇腾910 NPU
- 10块热插拔硬盘
- 2600W/3000W (2+2)
- 丰富的I/O扩展性

### 应用场景

- 影音视频、视频监控
- 人脸识别、智慧城市
- 数据分析、视频解析
- 自动驾驶
- 软件开发等

### 产品特性

#### 超高算力

支持4 颗鲲鹏 920 系列处理器，整机最多达256核心，CPU 主频可达 2.6GHz-3.0GHz；兼容8张昇腾910 NPU，强劲算力适配多样AI推理与加速场景，助力智能应用快速部署落地

#### 大容量存储

支持8个2.5" SATA/SAS以及2个2.5" NVMe/SATA/SAS热插拔硬盘或者4个2.5" SATA/SAS以及6个2.5" NVMe/SATA/SAS热插拔硬盘

#### 灵活I/O扩展

支持VGA视频输出，前置2个USB3.0、1个VGA和后置2个USB3.0、1个VGA、1个RJ45调试串口和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

处理器	- 四路鲲鹏 920 系列处理器(48/64核), 整机最多达256核心
内存	- 32 x DDR4 DIMM - Up to 2TB DDR4 RDIMM
GPU	- 8x昇腾910 NPU
扩展槽	- 1 x PCIe 4.0 slot ( FHFL ) - 1 x PCIe 4.0 slot ( FHHL ) - 1 x PCIe 4.0 slot ( HHFL )
网络	- 选配网卡 - 8 x 200GE QSFP56 - 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB2.0 1 x VGA - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x RJ45调试串口 1 x IPMI RJ45
存储	- 8x2.5"SATA/SAS+2x2.5"NVMe/SATA/SAS - 或4x2.5"SATA/SAS+6x2.5"NVMe/SATA/SAS热插拔硬盘
尺寸	- 447mmx175mmx790mm (WxHxD)
机箱	- 4U
电源	- 2600W/3000W (2+2)
保修	- 可选现场保修服务

