



ServMAX® G4410-H4

产品描述

- 双路 AMD EPYC™ 9004系列处理器
- 支持10张GPU
- 支持12块热插拔硬盘
- 2700W/3200W(2+2/3+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展

应用场景

- | |
|----------------|
| 影音视频、视频监控、人脸识别 |
| 智慧城市 |
| 数据分析 |
| 视频解析 |
| 大模型训练+微调等 |

产品特性

超高算力

搭载10片GPU，提供15PFLOPS混合算力，出色的并行任务处理能力，轻松应对计算密集型工作负载、助力各类专业AI应用落地

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM和1个管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

处理器	- 双路 AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 6TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持10张GPU
扩展槽	- 13 x PCIe5.0 x16 FHFL slots - 1 x PCIe4.0 x8 HHHL slot
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 2 x VGA - 1 x COM - 1 x IPMI RJ45
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 (含8 x NVMe U.2) - 1 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 448mm x 175mm x 822mm (W x H x D)
机箱	- 4U
电源	- 2700W/3200W(2+2/3+1)冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

