



AL-8风液CDU

产品概要

- 适配标准19"服务器机架，高度4U
- 额定冷量8kW，适用于机架服务器液冷
- 7英寸触摸屏，便于观察和读取数据
- 双电源输入冗余，冗余水泵

适用范围

液冷数据中心

产品特性

智能调控

冗余水泵电机变频调速，根据服务器负载及时调整系统流量

实时监测

设备出风温度、供液温度、供液回水压力、冷却液流量等

实时显示

运行状态、系统告警、自检等信息，7英寸触摸屏读取和操作

高度	- 4U
尺寸	- 177 x 441 x 860, H x W x D, mm
额定制冷能力	- 8KW, 环境温度25°C, 相对湿度RH50%
冷却介质	- 一次侧: 空气 - 二次侧: 专业冷却液
流量	- 二次侧: 8LPM
运行压力	- ≤2.5 bar
额定出液温度	- 二次侧: 40°C
进出风方向	- 前侧进风, 后侧出风
泵驱配置	- 双泵变频控制
最大功耗	- 325 W
电源规格	- 2* 1P 220V 50Hz /60Hz
对外接口规格	- 2"卡盘接口
电源接口	- 2 x C14
通讯接口	- 1xRJ45
通讯协议	- TCP/Modbus

