



## AL-16 CDU

### 产品概要

- 适配标准19"服务器机架，高度6U
- 额定冷量16kW，适用于机架服务器液冷
- 7英寸触摸屏，便于观察和读取数据
- 双电源输入冗余，冗余水泵

### 适用范围

液冷数据中心

### 产品特性

#### 智能调控

冗余水泵电机变频调速，根据服务器负载及时调整系统流量

#### 实时监测

设备出风温度、供液温度、供液回水压力、冷却液流量等

#### 实时显示

运行状态、系统告警、自检等信息，7英寸触摸屏读取和操作

高度	- 6U
尺寸	- 266.7 x 445 x 860, H x W x D, mm
额定制冷能力	- 16KW, 环境温度25°C, 相对湿度RH50%
冷却介质	- 一次侧: 空气 - 二次侧: 专业冷却液
流量	- 二次侧: 24LPM
运行压力	- ≤1.5 bar
额定出液温度	- 二次侧: 40°C
进出风方向	- 前侧进风, 后侧出风
泵驱配置	- 双泵控制
功耗	- 950W
电源规格	- 2* 1P 220V 50Hz /60Hz
对外接口规格	- 2"卡盘接口
电源接口	- 2 x C14
通讯接口	- 1xRJ45
通讯协议	- TCP/Modbus

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯