



ServMAX® G648-6S

产品概要

- 双路Intel® Xeon® 6处理器
- 支持8-10张双宽GPU
- 支持12块3.5英寸热插拔硬盘
- 6个 3200W/2700W冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视觉AI与智能体、AIGC生成

医学影像分析、自动驾驶

数字孪生、金融智能分析

云游戏与智能交互系统

视频智能分析、3D生成与数字人等

产品特性

强劲性能

双路Intel® Xeon® 6处理器，支持8-10张双宽GPU协同工作，单卡TGP可高达600W，释放更高主频与核心性能，轻松应对高负载计算与多场景业务需求。

大容量存储

支持12块3.5英寸热插拔硬盘及NVMe SSD扩展，兼顾海量数据存储与高速读写，满足多样化业务存储需求。

PCIe5.0协议

与PCIe4.0相比，PCIe5.0带宽翻倍，x16双向带宽高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与高速存储性能。

NEUX 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路 Intel® Xeon® 6 处理器 支持 6700P、6500P、6700E系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 32 x DDR5 DIMM - Up to 4TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持8-10张双宽GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 8 x PCIe5.0 x16 FHFL slots + 1 x PCIe5.0 x16 FHFL slot - 2 x PCIe5.0 x8 FHFL slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45 OCP3.0
I/O	- 4 x USB3.0 - 2 x VGA - 1 x COM - 1 x IPMI RJ45
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 (up to 4 x NVMe U.2) - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 448mm x 263.5mm x 872.4mm (W x H x D)
机箱	- 6U
电源	- 6x 3200W/2700W冗余电源
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯