

NEOX® 通用存储-机架式服务器



ServoMAX® C2824-K3

产品描述

- 4颗鲲鹏920新型号处理器
- 2U机架式服务器
- 支持24块2.5英寸热插拔硬盘
- 2600W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展能力

应用场景

云计算、虚拟化、数据中心
软件开发、银行业务系统
政务信息化、智能医疗
教育科研
企业办公等

产品特性

强劲性能

搭载4颗鲲鹏920新型号处理器，提供卓越的多核计算能力，结合DDR5内存平台，为数据库、虚拟化及企业级业务提供稳定高效的计算性能。

海量存储

最高支持24块2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，并支持NVMe SSD拓展，轻松应对各种业务场景下的容量与性能需求。

高速互联

支持PCIe5.0高速扩展，相比PCIe4.0带宽翻倍，x16通道双向带宽最高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，满足高速网络及扩展设备部署需求。

AMAX 通用存储-机架式服务器

处理器	- 四路鲲鹏920新型号处理器 (≥48核) - CPU主频2.9GHz
内存	- 64 x DDR5 DIMM - Up to 4TB DDR5 RDIMM
扩展槽	- Up to 10 x PCIe slots, 支持PCIe5.0
存储	- 24 x 2.5" SAS/SATA热插拔硬盘
网络	- 2 x FlexIO卡, 支持4 x GE / 2 x 25 / 2 x 10GE / 1 x 100GE
I/O	- 前置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x USB Type-C - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x 3.5mm串口
管理功能	- BMC芯片集成1个专用管理GE网口, 提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 - BMC支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体 - 可选配管理软件, 提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性, 实现全生命周期智能化、自动化管理
安全性	- 可选配TPM/TCM安全模块, 支持数据加密与平台完整性校验 - 机箱开盖入侵检测, 配备免工具拆卸机箱上盖板 - 支持BIOS/BMC双Flash冗余设计, 单份固件异常可自动切换恢复
电源	- 2600W (1+1) 冗余电源
尺寸	- 447mm x 86.1mm x 900mm (W x H x D)
机箱	- 2U
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯