



ServMAX[®] G4210-H4

产品描述

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004处理器
- 支持8张双宽GPU
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 2600W(2+2/3+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

金融数据分析、云计算

银行业务系统、科学计算与工程仿真

自动驾驶、虚拟化

智能医疗、数据中心

AI模型训练与推理等

产品特性

强劲性能

双路AMD EPYC™ 9005/9004处理器与8张双宽GPU协同工作，单卡TGP最高600W，释放更高主频与核心性能，轻松应对高并发、高负载的计算任务。

海量存储

12块3.5英寸热插拔硬盘，支持SAS/SATA及NVMe SSD扩展，兼顾大容量存储与高速读写，满足多样化业务存储需求。

高速互联

全面支持PCIe5.0协议，相比上一代带宽翻倍，x16通道双向带宽最高达128GB/s，大幅提升数据传输效率，充分释放GPU与存储性能。

处理器	- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 支持8张双宽GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 13 x PCIe5.0 x16 slots (FHFL)
存储	- 12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 (up to 8 x NVMe U.2)
网络	- 支持OCP, 选配网卡
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 支持机箱开盖入侵检测 - 支持BIOS/BMC 双flash冗余设计
电源	- 2600W (2+2/3+1) 冗余电源
尺寸	- 447mm x 175mm x 828mm (W x H x D)
机箱	- 4U
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

