



ServMAX® TS21-6S

产品概要

- 单路Intel® Xeon® 6处理器
- 搭载2张双宽GPU
- 支持最多12块内置硬盘
- ATX3高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟

气候和天气建模、计算物理

数据分析、人脸识别

影音视频

网络游戏等

产品特性

强劲性能

单路Intel® Xeon® 6 处理器, cTDP最高350W, 释放更高主频与核心性能, 轻松应对高负载计算与多场景业务需求。

PCIe 5.0协议

与PCIe4.0相比, PCIe5.0带宽翻倍, x16双向带宽高达128GB/s, 大幅提升数据传输效率, 充分释放GPU与高速存储性能。

大容量存储

支持8块3.5寸SATA/SAS内置硬盘及2块M.2, 提供灵活配置, 满足各种场景下的容量与性能需求。

处理器	- 单路Intel® Xeon®6处理器 - 支持 6700P、6500P、6700E 系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 8 x DDR5 DIMM - Up to 512GB DDR5 RDIMM
GPU	- 支持2张双宽GPU
扩展槽	- 4 x PCIe5.0 x16 slots (使用R15 CPU)
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 支持BIOS/BMC固件冗余; 支持Intel SGX2.0和TDX安全技术
存储	- 8 x 3.5" /2.5 " SATA/SAS + 4 x 2.5 " SATA/SAS/NVMe内置硬盘 - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 525mm x 240mm x 605mm (H x W x D)
电源	- ATX3高效电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 5% ~ 85% (无冷凝)
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

