



ServMAX® C2424-6S

产品概要

- 双路Intel® Xeon® 6处理器
- 2U机架式全闪服务器
- 支持24块SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘
- 2000W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

金融数据分析、云计算

银行业务系统、软件开发

智慧金融、虚拟化

智能医疗、数据中心

移动通信等

产品概要

强劲性能

采用双路Intel® Xeon® 6处理器，提供卓越多核性能，轻松应对数据爆发与高并发计算需求。

大容量存储

支持24块2.5英寸SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘以及NVMe M.2扩展，供灵活存储配置，满足高性能存储与多样化数据应用需求。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，大幅提升数据传输效率，满足高速网络与扩展设备需求。

智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路 Intel® Xeon® 6 处理器 - 支持 6700P、6500P、6700E系列型号 - cTDP up to 350W
内存	- 32 x DDR5 DIMM - Up to 4TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
扩展槽	- 2 x PCIe5.0 x16 slots + 4 x PCIe5.0 x8 slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 2 x VGA - 1 x COM
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能 - 可选TPM/TCM安全模块
安全性	- 机箱开盖入侵检测，加锁机箱上盖板 - 支持BIOS/BMC固件冗余；支持Intel SGX2.0和TDX安全技术
存储	- 24 x 2.5" SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘 - 2 x NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 447mm x 87mm x 763mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 2000W (1+1) 冗余电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯