



## ServMAX® C2424-H4

### 产品概要

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器
- 2U机架式全闪服务器
- 支持24块SAS/SATA/NVMe热插拔硬盘
- 2000W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

### 应用场景

智慧城市、云计算

编解码技术、软件开发

智慧金融、人脸识别

智能医疗、自动驾驶

移动通信等

### 产品特性

#### 强劲性能

采用双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器，提供卓越多核性能，轻松应对数据爆发与高并发计算需求。

#### PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，为高性能加速卡与高速存储提供更充分的数据通道。

#### 灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM等多种接口选项，全面提升系统 I/O 处理能力。

# 智慧计算-机架式服务器

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器</li><li>- cTDP up to 500W</li></ul>                                                                                   |
| 内存     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 24x DDR5 DIMM</li><li>- Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM</li></ul>                                                                                 |
| 扩展槽    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x PCIe5.0 x8 slots</li></ul>                                                                                                                    |
| 网络     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 选配PCIe网卡</li></ul>                                                                                                                               |
| I/O    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 x USB3.0</li><li>- 2 x VGA</li><li>- 1 x COM</li></ul>                                                                                         |
| 管理功能   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口</li><li>- 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能</li></ul>                                                       |
| 安全性    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 可选TPM安全模块</li><li>- 机箱开盖入侵检测，加锁机箱上盖板（免工具）</li><li>- 支持BIOS双flash冗余</li></ul>                                                                     |
| 存储     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 24 x 2.5" SAS/SATA/NVMe 热插拔硬盘</li><li>- 2 x NVMe M.2 (2280/22110)</li></ul>                                                                      |
| 尺寸     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 448mm x 87mm x 763mm (W x H x D)</li></ul>                                                                                                       |
| 机箱     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2U</li></ul>                                                                                                                                     |
| 电源     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2000W (1+1) 冗余电源</li></ul>                                                                                                                       |
| 工作温度   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）</li></ul>                                                                                                    |
| 工作相对湿度 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 8% ~ 90%（无冷凝）</li></ul>                                                                                                                          |
| 支持操作系统 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统</li></ul> |
| 保修     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 可选现场保修服务</li></ul>                                                                                                                               |

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯