



ServMAX® C2424-X4

产品概要

- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持24块热插拔硬盘
- 2000W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市、云计算

编解码技术、软件开发

智慧金融、人脸识别

智能医疗、自动驾驶

移动通信等

产品概要

强劲性能

采用双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算，提供更高性能

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

nenx 通用存储-高性能服务器

处理器	- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器 - cTDP up to 350W
内存	- 32 x DDR5 DIMM - Up to 8TB DDR5 RDIMM/3DS-RDIMM
扩展槽	- 1 x PCIe5.0 x16 FHFL slot - 2 x PCIe5.0 x8 FHFL slots
网络	- 4 x 1GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB3.0 1 x VGA - 后置2 x USB3.0 1 x VGA 1 x COM
管理功能	- 提供1个1Gbps RJ45专用管理口，可选LCD管理模块 - 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 机箱开盖入侵检测，加锁机箱上盖板（免工具） - 支持BIOS/BMC 双flash冗余设计；支持Intel SGX2.0和TDX安全技术(仅在第五代至强CPU)
存储	- 前置24 x 2.5" NVMe/SATA/SAS热插拔硬盘 - 后置4 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 2 x PCIe4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 448mm x 87mm x 763mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 2000W (1+1) 冗余电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：<http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯