



ServMAX® C208-X4

产品概要

- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持8块热插拔硬盘
- 800W/1200W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

智慧城市、云计算、编解码技术

软件开发、智慧金融

人脸识别

智能医疗

自动驾驶、移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器，在解决数据爆炸增长的同时带来强力计算，提供更高性能

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有6个USB3.0、1个COM等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMAX[®] 智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器 - cTDP up to 350W
芯片组	- Intel® C741
内存	- 16 x DDR5 DIMM - Up to 1TB DDR5 RDIMM
扩展槽	- 4 x PCIe5.0 x16 slots - 2 x PCIe5.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x USB2.0 (Type-A) - 1 x VGA - 2 x COM
管理功能	1个1Gbps RJ45专用管理口 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	可选TPM安全模块 机箱开盖入侵检测 支持Intel SGX 2.0安全技术, 支持Intel TDX安全技术(仅在第五代至强CPU)
存储	- 前置8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 内置2 x 2.5" 硬盘 - 后置2 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 2 x PCIe4.0 x4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 447mm x 87mm x 666mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 800W/1200W (1+1) 冗余电源
工作温度	5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	支持Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2024 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯