



ServMAX® G4410-X4

产品概要

- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon®系列处理器
- 支持10张GPU
- 支持12块3.5" /2.5" 热插拔硬盘
- 2700W/3200W(2+2/3+1)冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

AIGC，大模型训练+微调

分布式推理、智慧医疗

智慧金融、智慧零售

自动驾驶

移动通信、安防监控等

产品特性

超高算力

搭载10片GPU，提供15PFLOPS混合算力，出色的并行任务处理能力，轻松应对计算密集型工作负载、助力各类专业AI应用落地。

大容量存储

12块3.5或2.5寸热插拔硬盘，其中支持8块NVMe U.2，提供海量且极速的存储体验。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。



智慧计算-机架式服务器

处理器	双路 4th/5th Gen Intel® Xeon®系列处理器 cTDP up to 350W
内存	32 x DDR5 DIMM Up to 4TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	支持10张GPU
扩展槽	13 x PCIe5 x16 slots (FHFL) 内置Raid/HBA card专用插槽 (PCIe4 x8, LP)
网络	4 x 1GbE RJ45 (OCP3.0网卡)
I/O	4 x USB3.0 2 x VGA 1 x COM
管理功能	1个1Gbps RJ45专用管理口 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI 2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等标准管理协议
安全性	可选TPM/TCM安全模块 机箱开盖入侵检测, 加锁机箱上盖板 (免工具) 支持BIOS/BMC 双flash冗余设计, 支持Intel SGX2.0安全技术, 支持Intel TDX安全技术(仅在第五代至强CPU)
存储	12 x 3.5" /2.5" SAS/SATA热插拔硬盘 (8 x NVMe U.2) 2 x SATA/PCIe4 NVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	448mm x 175mm x 822mm (W x H x D)
机箱	4U/5U
电源	2700W/3200W(2+2/3+1)冗余电源
工作温度	5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	支持Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Debian等主流操作系统
保修	可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司. 保留一切权利

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯