



ServMAX® TS60-X4

产品概要

- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon®系列处理器
- 搭载6张GPU
- 16根DDR5
- 8 x 3.5" / 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频分析、智慧教学

气候和天气建模、计算物理

数据分析、人脸识别

影音视频

网络游戏等

产品特性

强劲性能

双路4th/5th Gen Intel® Xeon®系列处理器，cTDP up to 350W，同步搭载6片GPU，轻松处理严苛的应用程序。

PCIe 5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了128GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

灵活I/O扩展

支持VGA输出以及6个USB3.0、1个COM和1个管理网口等等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能。

处理器	- 双路4th/5th Gen Intel® Xeon®系列处理器 - cTDP up to 350W
内存	- 16 x DDR5 DIMM - Up to 1TB DDR5 RDIMM
GPU	- 支持6张GPU
扩展槽	- 6 x PCIe5.0 x16 slots - 1 x PCIe5.0 x8 slot
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x USB3.0 (Type-C) - 1 x COM - 1 x VGA
管理功能	- 1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600, 支持IPMI 2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM模块 - 支持Intel SGX 2.0安全技术 - 支持Intel TDX安全技术(仅在第五代至强CPU)
存储	- 8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘+ 4 x NVMe U.2 内置硬盘 - 2 x PCIe4 M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 415mm x 600mm x 645mm (W x H x D, 含滚轮)
电源	- 单/双80PLUS全模组电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- 支持Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

