



ServMAX[®] C208-N3

产品描述

- 双路海光3号7000/5000系列处理器
- 2U机架式服务器
- 支持8块3.5/2.5寸热插拔硬盘
- 800W (1+1) 冗余电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

大数据分析、软件开发
数据中心、中小型数据库
智慧金融、工程分析
智能医疗、编解码技术
移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路双路海光3号7000/5000系列处理器，支持CPU TDP 280W，提供更高性能

PCIe4.0协议

与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输

灵活I/O扩展

支持VGA显示输出、配有6个USB3.0和1个COM口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

AMAX 通用计算-高性能服务器

处理器	- 双路海光3号7000/5000系列处理器 - cTDP up to 280W
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
扩展槽	- Up to 3 x PCIe4.0 x16 slots - Up to 3 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 6 x USB3.0 - 1 x COM - 1 x VGA
管理功能	- 1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2500, 支持IPMI 2.0、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 机箱开盖入侵检测
存储	- 前置8 x 3.5" /2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 内置2 x 2.5" 硬盘 - 后置2 x 2.5" SATA/SAS热插拔硬盘 - 1 xNVMe M.2 (2280/22110)
尺寸	- 447mm x 87mm x 666mm (W x H x D)
机箱	- 2U
电源	- 800W (1+1) 冗余电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C (工作温度范围受不同配置影响, 详情请咨询销售代表)
工作相对湿度	- 8% ~ 90% (无冷凝)
支持操作系统	- 支持麒麟、Red Hat Enterprise Linux、SLES、CentOS、QEMU-Xen、vSphere、QEMU-KVM、Ubuntu、VMWare ESXi 6.0等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息, 请致电400-860-6560, 或访问: <http://www.amaxchina.com>

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。

本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



扫码了解更多资讯