智慧计算-高性能服务器



ServMAX® G408-N4

产品描述

- 双路海光4号7000系列处理器
- 4U/5U机架式服务器
- 支持8张双宽GPU
- 支持12块热插拔硬盘
- 4 x 2700W CRPS
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、软件开发

数据中心、影音解析

智慧金融、工程分析

智能医疗

人脸识别

移动通信等

产品特性

强劲性能

采用双路海光4号7000系列处理器，支持8片NVIDIA和国产GPU并行运算，性能领先。

PCIe5.0协议

与PCIe 4.0相比，PCIe 5.0的带宽再次翻倍，x16双向带宽达到128GB/s，以更快速度完成总线数据传输，可更好支撑高性能硬件的高速数据交互需求。

灵活I/O

支持VGA显示输出、配有4个USB3.0、1个COM口、2个VGA接口和1个IPMI管理网口等，轻松提升I/O处理能力，提升整体性能

智慧计算-高性能服务器

处理器	- 双路海光4号7000系列处理器 - cTDP up to 400W
内存	- 24 x DDR5 DIMM
GPU	- 支持8张双宽GPU
扩展槽	- 8 x PCIe 5.0 x16 + 3x PCIe 5.0 x8 slots或 - 9 x PCIe 5.0 x16 + 1x PCIe 5.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x COM - 2 x VGA
管理功能	- 1个1Gbps RJ45专用管理口 支持IPMI 2.0、Redfish、SNMP等标准管理接口 支持智能远程管理、智能远程故障判断，保障7×24小时稳定运行
安全性	支持TPM2.0安全模块 机箱开盖入侵检测 BIOS/BMC冗余设计
存储	- 12 x 3.5”/2.5”SATA/SAS热插拔硬盘 (含2x NVMe U.2) - 1 x NVMe M.2 (2280)
尺寸	- 444mm x 176.4mm x 850mm (W x H x D)
机箱	- 4U/5U
电源	- 4 x 2700W CRPS
工作温度	- 5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 20% ~ 80%（无冷凝）
支持操作系统	- 支持 Ubuntu、Red Hat Enterprise、Windows Server等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：http://www.amaxchina.com

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司。保留一切权利。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

扫码了解更多资讯