智慧计算-塔式工作站



ServMAX® TS20-N3

产品概要

- 双路海光3号7000/5000系列处理器
- 搭载2张GPU
- 支持12块内置硬盘
- ATX3 高效电源
- 丰富的I/O扩展性

应用场景

视频监控、生物化学模拟

气候和天气建模、计算物理

数据分析、人脸识别

影音视频、网络游戏等

产品特性

灵活处理器平台

双路海光3号7000/5000系列处理器满足不同客户应用场景的处理需求，轻松处理严苛的应用程序。

PCIe 4.0协议

与PCIe3.0相比，PCIe4.0的带宽翻倍，x16双向带宽达到了64GB/s，以更高的速度完成总线数据传输。

大容量存储

支持12块内置硬盘以及1块M.2，大幅提升本地存储空间，满足本地数据存储的高速存取需求。

智慧计算-塔式工作站

处理器	- 双路海光3号7000/5000系列处理器 - cTDP up to 280W
内存	- 16 x DDR4 DIMM - Up to 1TB DDR4 RDIMM/LRDIMM
GPU	- 支持2张GPU
扩展槽	- 搭配7300处理器: 3 x PCIe4.0 x16 slots 3 x PCIe4.0 x8 slots - 搭配5300处理器 1 x PCIe4.0 x16 slot 2 x PCIe4.0 x8 slots
网络	- 2 x 1GbE RJ45
I/O	- 前置2 x USB2.0 - 后置4 x USB3.0 1 x COM 1 x VGA
管理功能	- 1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2500，支持IPMI 2.0、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 机箱开盖入侵检测
存储	- 8 x 3.5” /2.5” + 4 x 2.5” SATA/SAS/NVMe内置硬盘 - 1 x NVMe M.2 (2280/22110)
机箱	- 塔式
尺寸	- 525mm x 240mm x 605mm (H x W x D)
电源	- ATX3 高效电源
工作温度	- 5°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 8% ~ 90%（无冷凝）
支持操作系统	- 支持麒麟、Red Hat Enterprise Linux 、SLES、CentOS、QEMU-Xen、vSphere、QEMU-KVM、Ubuntu、VMWare ESXi 6.0等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解产品的更多信息，请致电400-860-6560，或访问：http://www.amaxchina.com

版权所有 ©2025 苏州超集信息科技有限公司. 保留一切权利.
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺.

扫码了解更多资讯