
智慧计算-机架式服务器



ServMAX® G6210-H5

产品描述

- 双路AMD EPYC™ 9005/9004处理器
- 8张双宽GPU，单卡TGP最高600W
- 12块3.5” /2.5”热插拔硬盘
- 2700W/3200W (4+2/3+3)冗余电源
- 全新PCIe Switch 互联通信架构

应用场景

智能体应用、AIGC生成

大模型开发、自动驾驶

数字孪生、金融数据分析

视频智能分析、科学计算与工程仿真

3D渲染等

产品特性

强劲性能

双路AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器，支持8张双宽GPU协同工作，单卡TGP可高达600W，提供强劲的CPU与GPU算力支持，轻松应对高并发、高负载的计算任务。

海量存储

12块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，默认8块NVMe SSD U.2，兼顾大容量存储与高速读写，满足多样化业务存储需求。

高速互联

全新PCIe Switch 互联通信架构，实现跨Switch的GPU低延迟通信，有效提升多GPU协同计算效率，充分释放GPU计算能力。

智慧计算-机架式服务器

处理器	- 双路 AMD EPYC™ 9005/9004系列处理器 - cTDP up to 500W
内存	- 24 x DDR5 DIMM - Up to 3TB DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
GPU	- 8张双宽GPU, TGP up to 600W
扩展槽	- 13 x PCIe5.0 x16 slots（FHFL）
存储	- 12 x 3.5”/2.5”SAS/SATA热插拔硬盘 (含8 x NVMe U.2)
网络	- 支持PCIe和OCP3.0网卡
I/O	- 4 x USB3.0 - 1 x VGA
管理功能	- 支持1个1Gbps RJ45专用管理口 - 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能
安全性	- 可选TPM/TCM安全模块 - 支持机箱开盖入侵检测
电源	- 2700W/3200W (4+2/3+3)冗余电源
尺寸	- 447mm x 263.7mm x 926.9mm (W x H x D)
机箱	- 6U
工作温度	- 0°C ~ 30°C（工作温度范围受不同配置影响，详情请咨询销售代表）
工作相对湿度	- 8% ~ 90%（无冷凝）
支持操作系统	- Ubuntu Linux、Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows等主流操作系统
保修	- 可选现场保修服务

如需了解更多信息，请致电400-860-6560，或访问：http://www.amaxchina.com

版权所有 ©2026 苏州超集信息科技有限公司. 保留所有权利。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

扫码了解更多资讯